



# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 3/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Kostka brukowa melanż**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 ust.4:  
**Kostka brukowa [NAZWA] gr. [X] cm, [kolor]** (patrz tabela: Identyfikacja oznaczeń elementów)
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Kostka brukowa melanż do zastosowań zewnętrznych, do wykończenia dróg przeznaczonych dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną specyfikacją techniczną EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006 – „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”**
4. Producent:  
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TALBUD-A Sp. z o.o.; 32-050 Skawina; ul. Za Górą 21  
Zakład produkcyjny: 32-050 Skawina; ul. Za Górą 21**
5. Upoważniony przedstawiciel:  
**Nie dotyczy**
6. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**
7. Norma zharmonizowana:  
**EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006 – „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe	Długość, szerokość: $\pm 2$ mm Grubość: $\pm 3$ mm	EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD	EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu	EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	3,6 MPa	EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca	EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006
Współczynnik przewodności cieplnej	NPD	EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006

Trwałość	Zadawalająca	EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006
Nasiąkliwość	Klasa 2 – Znakowanie B Wartość średnia $\leq 6$ % masy	EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających	Klasa 3 – Znakowanie D Wartość średnia $\leq 1,0$ kg/m <sup>2</sup> przy czym żaden pojedynczy wynik $> 1,5$ kg/m <sup>2</sup>	EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006
Odporność na ścieranie	Klasa 4 – Znakowanie I Wartość $\leq 18000$ mm <sup>3</sup> / 5000 mm <sup>2</sup>	EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006

Identyfikacja oznaczeń elementów (patrz pkt 2):

nazwa	grubość	kolor
1. Akropol	1. 6 cm	1. melanż jesień
2. Cegła	2. 8 cm	2. melanż lato
3. Nostalit		3. melanż pustynia
4. Nostalit 5 elem.		4. melanż wulkan lawa
5. Picoło		5. melanż wulkan popiół
6. Quadro		

9. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:  
**Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dorota Dobrzańska – Technolog

(nazwisko i stanowisko)

SKAWINA dn. 19.01.2016 r.

(data i miejsce wystawienia)

(podpis)