



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 5/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Krawężnik – koryto ściekowe
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Krawężnik – koryto ściekowe do zastosowań zewnętrznych, do nawierzchni dróg przeznaczonych dla ruchu pieszego i kołowego
3. Producent:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TALBUD-A Sp. z o.o.; 32-050 Skawina; ul. Za Górą 21
Zakład produkcyjny: 32-050 Skawina; ul. Za Górą 21**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 1340:2003; EN 1340:2003/AC:2006 – „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 2 – Znakowanie T (wytrzymałość charakterystyczna: 5,0 MPa; Minimalna wytrzymałość: 4,0 MPa)
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca
Trwałość	Zadawalająca
Nasiąkliwość	Klasa 2 – Znakowanie B (wartość średnia ≤ 6 % masy)
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających	Klasa 3 – Znakowanie D (wartość średnia $\leq 1,0$ kg/m ² , przy czym żaden pojedynczy wynik $> 1,5$ kg/m ²)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dorota Dobrzańska – Technolog

(nazwisko i stanowisko)

SKAWINA dn. 03.06.2024 r.

(data i miejsce wystawienia)

(podpis)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/2024 dotyczy:**Krawężnik – koryto ściekowe [wymiar] cm – [kolor]**

wymiar	kolor
1. 60x50x15 2. 50x50x15 3. 50x50x20/18	1. szary

Inne cechy wyrobów	
Dopuszczalne odchyłki wymiarów	Długość, wysokość ± 5 mm; szerokość ± 3 mm
Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości	Max ± 4 mm
Odporność na ścieranie	Klasa 4 – Znakowanie I (żaden pojedynczy wynik > 20 mm)